


CLASSICUM

VÄXTHUS | UTERUM | TRÄDGÅRD | INTERIÖR



Information gällande grundläggning

Växthus & Orangeri

Grattis till ert nya växthus eller orangeri från Classicum. Vi hoppas Ni får många härliga stunder i det framöver.

Vänligen läs detta innan markarbetet inleds.

- Angivna mått anger de exakta **ytermåtten** på aluminiumsockeln. Grundläggningen skall vara jämn och i våg, utan fall.
- **OBS!** Om du har ett väggmonterat växthus och väggen inte är förankringsbar, slät eller i lod, fästes en träram på väggen för att kompensera ojämnheter och svagheter för att kunna bära lasten från växthuset. I sådana fall måste Ni informera Classicum om detta för att få en uppdaterad grundritning. **I måtten på ritningen är en träram inte inkluderad.** Vinkeln mellan vägg och mark skall vara 90 grader och utan fall. Övergången mellan vägg och växthus tätas med plåt från utsidan (ingår ej i växthuset). För väggmonterade växthus/orangeri är det viktigt att grunden inte kan röra sig. Vi rekommenderar därför att man gräver ner till frostfritt djup.
- Kontrollera noga att måtten stämmer enligt Er grundritning och kontrollera diagonalmåtten under växthusets uppförande.
- Kontrollera att marken är i våg.
- Tänk på att förbereda för eventuell indragning av el och vatten i grundläggningen då de inte kan gå genom aluminiumsockeln.

Att tänka på vid förankring av växthus i marken.

- Gjutrören ska placeras på samma djup som bärlagret. Förankring sker i gjutrör (papp, plast eller betongrör, diameter ca 200 mm) efter att växthuset är färdigmonterat och glasat. Därefter fyller ni de utplacerade gjutrören med betong för att förankra huset. Antalet beror på husets storlek och längd. En grundritning erhålls av Classicum vid order av ditt växthus eller orangeri. I grundritningen instruerar vi er om vart dessa gjutrör kan placeras då det skiljer sig mellan de olika växthusen.
- Om aluminiumsockeln kapas av för låg tröskel skall sockeln fästas i markbeläggningen med vinklar på var sida om dörröppningen.
- Beroende på material i grundläggningen används olika sorters bultar och pluggar där vinklar används.
- Vi rekommenderar att du alltid frågar i fackhandeln vilka bultar och pluggar som är lämpliga.
- Konstruktionens sockel ska stå på plattbeläggningen.
- Mer tips och råd finner ni på vår hemsida: <https://classicum.se/kunskap-rad/grundlaggning/>



CLASSICUM

VÄXTHUS | UTERUM | TRÄDGÅRD | INTERIÖR